



EFI
ELECTRONIC FUEL INJECTION
FUEL SAVER

MTL
Liquid Cooled





TECHNISCHE DATEN

Motor: Kohler LH685 OHV, V-Twin, E-Start

Leistung: 25 PS

Motor Option: Kohler LH775 OHV EFI, V-Twin, E-Start

Leistung: 31 PS

Kühlung: Wasser / Radiator

Antrieb: Dual Hydro-System EATON

Steuerung: Lenkhebel, unabhängiger Einzelantrieb

Sammelbehälter: GHS Modelle 340 L

Schnittbreite: 90 – 188 cm

Gewicht mit Mähwerk: 469 kg

Geschwindigkeit: 0 – 12 km/h

Verbrauch: 4.8 L/h, EFI 3.4 L/h

Austauschbare Mähwerke, siehe Seite 23

Gefederter Profi-Sitz als Standardausrüstung

DATI TECNICI

Motore: Kohler OHV, bicilindrico a V, avviamento elettrico

Potenza: 25 HP

Opzioni motore: Kohler OHV, EFI, bicilindrico a V, avviamento elettrico

Potenza: 31 HP

Trazione: Doppia idrostatica Eaton

Sterzata: Controllo manuale a leva, sterzata individuale per singola ruota motrice

Raccogliitore: Modello GHS 340 Litri

Larghezza di taglio: 90 – 188 cm

Peso con piatto: 469 Kg

Velocità: 0 – 12 Km/h

Consumo: 4.8 L/h, EFI 3.4 L/h

Piatti tosaprato intercambiabili, vedi pag. 23

Sedile molleggiato di serie

MUSZAKI LEÍRÁS

Motor: Kohler LH685 OHV, V-Twin, elektromos indító

Teljesítmény: 25 LE

Motor-opció: Kohler LH775 OHV EFI, V-Twin, elektromos indító

Teljesítmény: 31 LE

Hűtés: Víz / radiátor

Hajtás: EATON dual hidro-rendszer

Vezérlés: Kormánykar, független egyenkénti kerékajítás

Gyűjtőtartály: GHS modellek 340 liter

Vágási szélesség: 90 – 188 cm

Súly kaszaszerkezettel: 469 kg

Sebesség: 0 – 12 km/h

Fogyasztás: 4,8 liter/h, EFI 3,4 liter/h

Cserélhető kaszaszerkezetek, lásd 23 oldal

Rugózott profi-ülés standard felszerelésként

