



Stabile Stahlklingen, wahlweise angetrieben von einem 1800 Watt Elektromotor (Typ 516) oder einem verbrauchsarmen 3,0 kW/4,0 PS starken Viertaktmotor (Typ 518), entfernen auf einer Arbeitsbreite von 40 cm zuverlässig abschnürendes Unkraut und Moos aus der Grasnarbe. Die Einstellmechanik der Arbeits- und Ruheposition ist komfortabel vom Holm aus bedienbar. Optional ist für beide Modelle ein Auffangsack erhältlich.



**516** Die robuste Bauweise in Verbindung mit seinem günstigen Preis machen diesen Elektrovertikutierer zum optimalen Pfliegergerät auf hausnahen Rasenflächen.



**518** Dieser Vertikutierer erzielt mit seiner gezielt einsetzbaren starken Motorisierung hervorragende Arbeitsergebnisse und wird dadurch zum Favorit dieser Leistungsklasse. Fangsack optional.



Messerwelle mit 15 Doppelstahlklingen auf 40 cm Arbeitsbreite



Stufenlose Schnitthöhen-Einstellung



Bequemes Absenken des Messerwerks vom Holm aus

Modell	516	518	519
Bestell-Nr.	5000116	5000118	5000119
Motor	Elektro	Honda GC 135	Honda GX 120
Nennleistung* kW / min <sup>-1</sup>	1800 W	2,9 / 3600	2,3 / 3000
Handstarter	-	●	●
Arbeitsbreite cm	40	40	42
Arbeitstiefe mm	0 - 25	0 - 25	0 - 30
Stufenlos	●	●	●
Stahlgehäuse	●	●	●
Klappbarer Holm	●	●	●
Grasfangsack optional	●	●	-
Radlagerung Kugellager	●	●	●
Geräusch dB(A)	79	96	96
Gewicht kg	25	30	40,5
Zubehör: Grasfangsack Best.-Nr. 5900833	●	●	-

Nennleistung\* siehe Seite 3

*Moos und Rasenfilz verhindern die Atmung des Rasens. Mit den SOLO Vertikutierern lassen Sie den Rasen wieder aufatmen.*



**519**

*Auf Antrieb wird sichtbar, dass hier ein Profigerät an den Start geht und seine Spuren hinterlässt. Ein robustes Gehäuse aus beidseitig verschweißtem 2-mm-Stahl, eine besonders seitenstabile Holmverbindung zum Gerät, 200 mm Ø Gummiräder auf kugelgelagerten Stahlfelgen, abschmierbare Messerwellenlager – von außen zugänglich – und vollgehärtete Messer sind Garantie für langjährigen, problemlosen Profieinsatz. Die Messerwelle wird mit den fliegend aufgehängten und axial federbelasteten Messern von einem starken Honda OHV-Motor angetrieben. Die groß dimensionierte Fliehkraftkupplung verhindert rotierende Messer im Leerlauf.*



Der ergonomisch geformte Holm lässt sich mit dem Zentralverschluss stufenlos verstellen und passt sich jeder Arbeitshaltung an.



Transport? Problemlos! Die zentrale Holm-Feststellschraube lösen – Holm nach vorne klappen – einladen. So einfach lässt sich ein SOLO Profi-Vertikutierer transportieren – auch ein überzeugender Vorteil im Verleihgeschäft!



Stufenlos einstellbare Arbeitstiefe von 0 - 30 mm. Der federnd gelagerte Frontbügel hebt bei Widerstand den SOLO Vertikutierer an.



**Messerwechsel**  
Hauptwellen-Demontage entfällt

4 Schrauben lösen



Achse herausziehen



Eine Neuausrichtung der Welle ist nach der Montage der Messer nicht notwendig



**421**

**Samen, Düngemittel, z. B. nach dem Vertikutieren, Streusalz, Ölabsorber, Reinigungsmittel, granulierter Kalk, Vogelfutter, Wildfutter, Sand ...**

*Das integrierte Rührwerk sorgt für gleichmäßige Verteilung auf den durch eine Handkurbel angetriebenen, gleichmäßig rotierenden Streuteller. Bis zu 9 kg granuliertes Material kann gezielt auch auf unwegsamem Gelände ausgebracht werden – dort, wo z.B. ein Gerät auf Rädern weniger geeignet ist. Der Streuer wird mit einem individuell einstellbaren Tragegurt vor dem Körper getragen. Die große Einfüllöffnung erleichtert das Befüllen und der große Schraubdeckel schützt den Benutzer vor schädlichem Staub.*

Bestell-Nr. 4000121